



## Datenanlieferung

Um eine problemlose Umsetzung Ihrer Produkte zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten. Bitte schicken Sie uns nach Möglichkeit PDF-Dateien.

### PDF-Daten

1. Bildauflösung 300 dpi – 350 dpi
2. 2-3 mm Beschnittzugabe
3. Verwendete Schriften müssen eingebettet sein.
4. Ein Farbauftrag über 320% ist zu vermeiden.
5. Verwenden Sie bitte den PDF/X-Standard (PDF/ X3; X4 oder PDF/X1a).
6. ISO-Norm: ISO COATED V2 (Fogra 39 / ISO 12647) bei gestrichenen Bedruckstoffen (P1\*/P2\*) oder PSO UNCOATED (ISO 12647) bei ungestrichenen Papieren (P4\*)
7. Bitte legen Sie ein mehrseitiges Dokument in Einzelseiten an (keine Druckbögen).
8. Achten Sie auf korrekte Seitenreihenfolgen im PDF-Dokument.

### Offene Daten

Wir verarbeiten Daten der folgenden Programme: Adobe Indesign CC und Adobe Illustrator CC in den aktuellsten Versionen. Für weitere Dateien wie Word-Dokumente, Publisher-Dokumente oder Coreldraw-Daten, sprechen Sie uns bitte vorab an.

Fügen Sie alle benötigten Elemente wie Bilddaten und Schriftdateien bei. Achten Sie darauf, dass die Dateibezeichnungen den verwendeten Bildern und Schriften entsprechen.

1. Die Dateibezeichnungen enthalten außer Punkt und Unterstrich keine Umlaute, Interpunktionen, Schrägstriche oder Sonderzeichen.
2. Verwenden Sie in Ihrem Dokument eine Beschnittzugabe von 2-3 mm.
3. Bilddaten sollten eine Auflösung von 350 dpi haben und die passenden Farbprofile enthalten.
4. Der maximale Farbauftrag sollte unter 340% liegen.
5. Bitte deklarieren Sie Sonderfarben korrekt (z.B. HKS 42 K statt HKS42).
6. Evtl. Informationsebenen die eine Stanzung, Rillung o.ä. anzeigen sollen, müssen als Sonderfarbkanal mit entsprechender Betitelung angelegt sein. Dieser Farbkanal muss zwingend auf überdrucken gestellt werden.
7. Überprüfen Sie die Voreinstellungen für Überfüllung, Überdrucken und Aussparen.
8. Halten Sie bei Word- und Coreldraw-Daten Rücksprache mit uns.

### UV-Lack / Stanzkonturen / Sonderfarben

Bitte die Sonderfarben als Volltonfarben (z.B. 100% Magenta) anlegen und mit der jeweiligen Farbbezeichnung benennen. Flächen müssen bei Lack oder Stanzen voll deckend sein (kein Raster), Konturen sollten eine Stärke von mindestens 1 Punkt haben und immer auf Überdrucken gestellt sein.

Sollte Sie weitere Fragen haben wenden Sie sich bitte an:  
E-Mail: [info@druckerei-heimann.de](mailto:info@druckerei-heimann.de), Tel. 04443 / 50620-0

### Datenupload via FTP-Programm

Bitte senden Sie uns eine E-Mail ([info@druckerei-heimann.de](mailto:info@druckerei-heimann.de)) oder rufen Sie uns an. Sie erhalten dann Ihre Login-Daten. Ihre Druckdaten laden Sie dann per FTP-Programm (WS\_FTP oder Filezilla) auf unseren Server.

### Datenlieferung per E-Mail

Schicken Sie Ihre Daten in einem ZIP-komprimierten Ordner an: [info@druckerei-heimann.de](mailto:info@druckerei-heimann.de)

Des Weiteren können Sie uns Ihre Daten über einen Cloudspeicher (Dropbox/wetransfer o.ä.) zukommen lassen.

\*) Papierklasse